

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ • CETRIS® BASIC

CETRIS PLUS

* Základní cena se vztahuje na celou desku o rozměrech 3350 x 1250 mm

PLATNOST OD 1.1.2008

Tloušťka desky mm	Základní cena*			Parametry balení		
	CETRIS® BASIC Kč/m ²	CETRIS® PLUS Kč/m ²		ks na paletě	m ² na paletě	m ³ na paletě
		S jednovrstvým oboustranným základním nátěrem	S dvouvrstvým oboustranným základním nátěrem			
8	142,-	228,-	314,-	60 2894	251,25 47,57	2,01 11,36
10	159,-	245,-	331,-	45 2716	188,44 59,46	1,88 14,20
12	174,-	260,-	346,-	40 2894	167,50 71,36	2,01 17,04
14	207,-	293,-	379,-	35 2954	146,56 83,25	2,05 19,88
16	234,-	320,-	406,-	30 2894	125,63 95,14	2,01 22,72
18	264,-	350,-	436,-	25 2716	104,69 107,03	1,88 25,56
20	295,-	381,-	467,-	25 3013	104,69 118,93	2,09 28,40
22	326,-	412,-	498,-	20 2656	83,75 130,82	1,84 31,24
24	352,-	438,-	524,-	20 2894	83,75 142,71	2,01 34,08
26	382,-	468,-	554,-	20 3132	83,75 154,60	2,18 36,92
28	413,-	499,-	585,-	15 2537	62,81 166,50	1,76 39,76
30	442,-	528,-	614,-	15 2716	62,81 178,39	1,88 42,60
32	470,-	556,-	642,-	15 2894	62,81 190,28	2,01 45,44
34	827,-	913,-	999,-	15 3073	62,81 202,17	2,14 48,28
36	875,-	961,-	1047,-	10 2181	41,88 214,07	1,51 51,12
38	923,-	1009,-	1095,-	10 2300	41,88 225,96	1,59 53,96
40	970,-	1056,-	1142,-	10 2419	41,88 237,85	1,68 56,80

CETRIS® BASIC - cementotřísková deska CETRIS® základního výrobního rozměru 3350 x 1250 mm s hladkým cementově šedým povrchem a třídou reakce na oheň A2. Ceny desek CETRIS® HOBBY a desek nižších jakostních tříd se řídí samostatným ceníkem.

CETRIS® PLUS – cementotřísková deska základního výrobního rozměru 3350 x 1250 mm opatřená základním nátěrem bílé barvy. Základní nátěr je dodáván jako jednovrstvý oboustranný, nebo dvouvrstvý oboustranný. Barevný základní nátěr je řešen individuálně za příplatek. Výroba na objednávku. V ceně za m² nejsou zahrnuty žádné služby.

Ceník služeb

Řezání:

Cementotřískovou desku CETRIS® BASIC lze na přání zákazníka rozřezat v podélném, příčném i šikmém směru ze základního rozměru 3350 x 1250 mm. Za řezání desek v podélném a příčném směru se účtuje příplatek v závislosti na tloušťce desky. U šikmých řezů se cena stanoví dohodou.

Řezání							
Tloušťka desek v mm	8	10	12	14	16-20	22-32	34-40
Cena řezání 1bm / Kč	14,-	16,-	18,-	22,-	27,-	43,-	78,-

Frézování:

Boční hrany cementotřískových desek CETRIS® BASIC lze na přání zákazníka opatřit profily uvedenými v tabulce. Podrobnější technické údaje o frézovaných deskách jsou uvedeny v technických podmínkách výroby. Minimální rozměr frézované desky je 350 x 350 mm.

Frézování		
Provedení	Od tloušťky mm	Cena frézování bm/Kč
Pero-drážka	16	34,-
Polodrážka	12	34,-
Srážení hrany	8	12,-

Broušení a vrtání:

Cena broušení je 53,-Kč/m². Cena za vrtání se stanoví dohodou.

Ceník nestandardních formátů:

Pro účely tohoto ceníku se nestandardním formátem desky rozumí jiné rozměry než je rozměr základního formátu 3350 x 1250 mm. Ceny nestandardních desek se stanoví dohodou. Minimální možné rozměry řezaných pravoúhlých formátů desek 50 x 50 mm. Maximální možné rozměry řezaných pravoúhlých formátů desek 1225 x 3325 mm.

Dřevěné podložky:

Desky CETRIS® BASIC jsou standardně dodávány na nevratných dřevěných podložkách a jsou zabaleny do ochranné PE fólie. Při odběru celé palety cementotřískových desek CETRIS® se dřevěná podložka neúčtuje. V ostatních případech účtujeme poplatek 150 Kč/m² dřevěné podložky.

Při platbě předem nebo v hotovosti poskytujeme slevu 2% z celkové částky uvedené na faktuře.

Na cementotřískové desky CETRIS® je vydán ES certifikát shody č. 1020-CPD-070030188.

