

Fólie pro šikmé střechy a fasády

Pojistné hydroizolační fólie

Skupina A



Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA® - MAXX TITAN -Termomembrána - NOVINKA Difúzně otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné i bez bednění. Větrôtěsný pás díky samolepicímu okraji, Reflexní kovové povrstvení pro snížení teploty v podkroví! V létě chladno, v zimě teplo. Až o 9% nižší náklady na vytápění. Se spodní vrstvou jímající vlhkost. Hodnota rd<0,2m Pevnost 350N/5cm v obou směrech.	1,5 x 50	75	180,00	R 15 R/pal.
DELTA® - MAXX PLUS - Energeticky úsporná membrána Difúzně otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné i bez bednění. Větrôtěsný pás díky samolepicímu okraji, Až o 9% nižší náklady na vytápění. Se spodní vrstvou jímající vlhkost. Hodnota rd<0,15m Pevnost 350N/5cm v obou směrech	1,5 x 50	75	79,00	R 18 R/pal.
DELTA® - MAXX Difúzně otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné i bez bednění. Se spodní vrstvou jímající vlhkost. Hodnota rd<0,15m Pevnost 350N/5cm v obou směrech	1,5 x 50	75	52,00	R 18 R/pal.
DELTA® - FOXF Difúzně otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné. Se systémovými prvky vhodná k vytvoření vodotěsného podstřeší (PHI 3. stupně třídy A u střech s nízkým sklonem již od 12° dle typu krytiny. Hodnota rd<0,02m Pevnost 300N/5cm v obou směrech	1,5 x 50	75	107,00	R 28 R/pal.
DELTA FOXF PLUS	1,5x50	75	137,00	R
DELTA® - VENT S Difúzně otevřená fólie pro dvouplášťové bedněné střechy. Vysoká difúzní schopnost. Vodotěsná. Hodnota rd < 0,02 m Pevnost : 250 a 200 N/5 cm (podél./příč.)	1,5 x 50	75	43,00	R 25 R/pal.
	2,75x100	275	58,00	atyp
	2,80x100	280	58,00	atyp
	3,0x100	300	58,00	atyp
DELTA® - VENT S PLUS viz VENT S, navíc s integrovaným samolepicím okrajem pro větrôtěsnou pokládku.	1,5 x 50	75	66,00	R 25 R/pal.
DELTA® - VENT N Difúzně otevřená fólie pro dvouplášťové střechy bez bednění. Vysoká difúzní propustnost. Vodotěsná. Hodnota rd < 0,02 m Pevnost : 210 a 155 N/5 cm (podél./příč.)	1,5 x 50	75	41,00	R 32 R/pal.
	2,75x100	275	53,00	atyp
	2,80x100	280	53,00	atyp
	3,0x100	300	53,00	atyp
DELTA® - VENT N PLUS viz VENT N, navíc s integrovaným samolepicím okrajem pro větrôtěsnou pokládku.	1,5 x 50	75	56,00	R 32 R/pal.
DELTA® - PVG Difúzní fólie pro bedněné střechy. Zvýšená ochrana proti oděru a skluzu! Hodnota rd ca. 3 m Pevnost : 300 a 270 N/5 cm (podél./příč.)	1,5 x 50	75	50,00	R 25 R/pal.
DRAGOFOL Mřížkou zpevněná klasická fólie pro provětrávané střechy bez bednění. Pro správnou funkci je bezpodmínečně nutná větraná vzduchová mezera pod fólií! Hmotnost ca. 140 g/m ² Hodnota rd ca.3 m Pevnost : 400 N/5 cm v obou směrech	1,5 x 50	75	28,00	R 40 R/pal.
DELTA® - LP Mřížkou zpevněná fólie pro provětrávané střechy bez bednění. Hodnota rd ca.3 m Hmotnost ca. 100 g/m ²	1,5 x 50	75	20,00	R 75 R/pal.



Fólie pod plechovou krytinu - dělicí vrstva

Vyjmuto z rabatové stupnice - individuální rabat !

Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA® -TRELA Strukturovaná dělicí vrstva pro větrané i nevětrané střechy s falc. plech.krytinou. Difuzně otevřený pás s nakaširovanou nopovou strukturní rohoží. Hodnota rd ca.0,02m. Výška nopů: ca. 8 mm. Ke každé roli 120 ks DELTA® – Těsnících hřebíků ZDARMA!	1,5x30	45	206,00	R 4 R/pal.
DELTA-TRELA ST strukturní rohož	1 x 30 m	30	161,00	
DELTA® -TRELA PLUS – se samolepicím okrajem	1,5x30	45	226,00	R

Ochrana zateplených fasád s otevřenými spárami

Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA® - FASSADE Difuzně otevřený, vysoce UV-stabilizovaný pás k ochraně tepel. iz.fasád s otevřenými spárami! (Šíře do 20 mm, max 20% plochy). Spojování pásů a napojení (okenní a dveřní rámy apod.) pomocí DELTA® -THAN. Barva černá, bez potisku. Hodnota rd ca.0,02m.Pevnost : ca. 250 N/5 cm v obou směrech	1,5x50	75	95,00	R 32 R/pal.
DELTA® FASSADE PLUS s integr.samolep.okrajem	1,5 x 50	75	115,00	R
DELTA® - FASSADE S viz výše, pro šíři spár max 5 cm a podílu otevřené plochy max. 40%.	1,5 x 50	75	123,00	R
DELTA® - FASSADE S PLUS s integr.samolep. okrajem	1,5x50	75	143,00	R

Parotěsné zábrany

Skupina A

Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA® – REFLEX Zesílená čtyřvrstvá fólie do všech typů střech. Pevná parotěsná zábrana proti vnikání vodní páry do tepelné izolace a příčnému proudění vzduchu konstrukcí. S reflexní funkcí. Chrání před elektrosmogem. Hodnota rd > 100m, pevnost ca. 450 N/5 cm v obou směrech.	1,5x50	75	48,00	40 R/pal
	3x25	75	66,00	R
DELTA® – REFLEX PLUS Viz výše, navíc opatřená samolepicím okrajem!	1,5x50	75	60,00	R 40 R/pal.
DELTA® – Sd – FLEXX Sanační parobrzda s proměnným difuzním odporem pro rekonstrukci střech přeložením z vnější strany. Hodnota rd: variabilní dle teploty a vlhkosti od ca 5 m do 0,2 m	1,5x100	150	78,00	23 R/pal.
	1,5x50			45 R/pal.
DELTA® – LUXX Parobrzda pro šikmé střechy umožňující "dýchání". Pružná a pevná. Dvouvrstvý pás.Hodnota rd ca. 2,0 m.Pevnost 140/110/5 cm pod/příč.	1,5x50	75	49,00	32 R/pal.
DELTA® – GP žlutá Robustní žlutá PE-fólie.Bez zpevňující mřížky,přesto pevná.Brání vnikání vodní páry do tepelné izolace a příčnému proudění vzduchu. Tloušťka 0,2 mm, hodnota rd > 100m.Výrobek je složen,šíře role 1 m.	2x50	100	19,50	46 R/pal.
	3x50	150		36 R/pal.
	4x50	200		25 R/pal.
	3,5x50	175		
DELTA® – LL Parotěsná zábrana s výztužnou mřížkou. Hmotnost ca. 100 g/m ² .Hodnota rd ca. 30m	1,5x50	75	19,00	R 75 R/pal.
DELTA® - GP – Bílá 0,1 mm Pevná parotěsná fólie z PE bez výztužné mřížky, tl 100 µm. Hodnota rd ca. 50 m.	3x50	150	12,00	R
	100x2,65	265		
DELTA® - GP – Bílá 0,2 mm Pevná parotěsná fólie z PE bez výztužné mřížky, tl 200 µm. Hodnota rd > 100 m.	1x50	50	19,50	R

LEPICÍ PÁSKY, LEPIDLA A TMELY DELTA® - Těsnící program

Skupina B

Materiál	Rozměr role (mm)	Množství (bm)	Cena/role (bez DPH)	Balení
DELTA® – POLY – BAND Použití: slepení přesahů parotěsné zábrany DELTA® - REFLEX	100 mm x 100 m		345,00	R 12 rolí/kart
DELTA® – MULTI – BAND Univerzální páska s trhacím okrajem. Použití: slepení přesahů pojistných hydroizolací a parotěsných zábran, řešení detailů, k opravě trhlin Materiál: akrylátová lepicí pryskyřice	60 mm x 25 m		490,00	R 10 rolí/kart
DELTA® – BUTYL – BAND Použití: opravy malých trhlin, oboustranné utěsnění přesahů parotěsných zábran, těsnění přesahů profilovaných fólií DELTA® Materiál: butylkaučuková armovaná oboustranné lepicí páska	15 mm x 15 m		260,00	R 10 rolí/kart
DELTA® – KOM – BAND Použití: k vytvoření vzduchotěsného zakončení parotěsných zábran na nerovných podkladech ve spojení s přítlačnou lištou Materiál: těsnící páska z pěnové hmoty syčené akrylátem Tloušťka: 4/20 mm	15 mm x 8 m		389,00	R 10 rolí/kart
DELTA® – NB 50 Použití: speciální páska k podložení kontralatí, utěsnění perforací způsobených montáží kontralatí Materiál: impregnovaná pěnová těsnící páska	50 mm x 20 m		700,00	R 6 rolí/kart
DELTA® – FLEXX – BAND Použití: pružná lepicí páska k řešení tvarově složitých detailů, maloformátových prostupů, rohů u pojistných hydroizolací a parotěsných zábran. Materiál: vysoce pružné bitumenkaučukové lepidlo na speciální textilii	100 mm x 10 m		545,00	R 3 role/kart
DELTA® – BAND Použití: pro opravy oplechování, opravy malých trhlin, přelepení profilovaných fólií Materiál: bitumenkaučuková hmota na hliníkové fólii (RA) nebo na fólii v barvě olova (RB)	50 mm x 10 m 75 mm x 10 m 100 mm x 10 m 150 mm x 10 m 300 mm x 10 m		179,00 262,00 349,00 558,00 1 380,00	6 R/kart 4 R/kart 3 R/kart 2 R/kart 1 R/kart
DELTA® – FOXX – Pren Použití: ke slepení přesahů DELTA®-FOXX při řešení detailů vodotěsného podstřeší (PHI 3.stupně, třídy A)	láhev		595,00	850 g 8 ks/kart
DELTA® – THAN Použití: k lepení a spojování fólií DELTA®, nejvyšší jistota při řešení detailů napojení, pro vnější použití. Materiál: speciální kaučuk	kartuše 310 ml		239,00	310 ml 12 ks/kart
DELTA® – TIXX Použití: lepidlo pro vzduchotěsné napojení parotěsných zábran na zdivo, zdivo, vhodné i na dřevo a kov. BEZ NUTNOSTI POUŽÍT PŘÍTLAČNOU LIŠTU! Materiál: speciální pryskyřice	kartuše 310 ml salám 600 ml		187,00 345,00	310 ml 12 ks/kart



Profilované fólie

Skupina B

Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA® - MS	1,0 x 20	20	59,00	11 R/pal.
Hnědá profilovaná fólie k ochraně izolace místo přizdívky,	1,5 x 20	3		11 R/pal.
k plošné drenáži, jako protiradonové opatření, k odvětrání	2,0 x 20	40		11 R/pal.
vlhkosti při rekonstrukcích. Vhodná jako náhrada podkladního betonu.	2,4 x 20	48		15 R/pal.
Výška profilů: 8 mm Pevnost v tlaku: 250 kN/m ²	3,0 x 20	60		25 R/pal.
DELTA® DRAIN	2,0 x 12,5	25	168,00	R 6 R/pal.
Oboustranně profilovaná drenážní fólie s filtrační textilií,				
kteřá zabraňuje zanášení drenážních kanálků.				
Slouží jako ochrana izolace spodní stavby a současně				
plošná drenáž do hloubky 5 m. Vhodná jako drenážní				
vrstva vegetačních (zatravněných) střech.				
Pevnost v tlaku: 90 kN/m ²				
Absolutně bez obsahu recyklátů – držitel označení CE-0799-CPD-13.				
DELTA® NP DRAIN	2,0 x 20	40	117,00	R 5 R/pal.
Drenážní profilovaná fólie s navařenou polypropylenovou				
geotextilií k ochraně izolace místo izolační přizdívky,				
k plošné drenáži, k odvětrání vlhkosti při rekonstrukcích.				
Absolutně bez obsahu recyklátů – držitel označení CE-0799-CPD-13.				
DELTA® MS 20	2,0 x 20	40	170,00	R 6 R/pal.
Profilovaná fólie s výškou nopů 20 mm s podobným				
použitím jako DELTA® MS.				
Používá se při zakládání staveb a všude tam, kde je třeba profilovaná				
fólie s vyšší kapacitou.				
Pevnost v tlaku: 150 kN/m ²				
DELTA® MS 20 - Perforovaná	2,0 x 20	40	220,00	R 6 R/pal.
Profilovaná fólie s výškou nopů 20 mm				
s perforací do systémů vegetačních střech.				
Pevnost v tlaku: 150 kN/m ²				
DELTA® - GEO DRAIN Quattro	2,0 x 12,5	25	199,00	R 6 R/pal.
První patentovaná čtyřvrstvá drenážní a ochranná fólie.				
K ochraně asfaltových stěrkových izolací. Do hloubky až 10 m!				
Filtrační geotextilie, speciální profilovaná fólie a nová kluzná fólie				
s drenážní textilií k odvedení vody v průběhu stavební fáze.				
Extrémní pevnost v tlaku: 400 kN/m ²				
Absolutně bez obsahu recyklátů - držitel označení CE-0799-CPD-13.				
DELTA®-TERRAXX	2,4 x 12,5	30	146,00	R 6 R/pal.
Drenážní a ochranná fólie pro všechny typy hydroizolací				
spodní stavby.(Upozornění: pro ochranu asfaltových hydroizolačních				
stěrek se používá výhradně DELTA®-GEO-DRAIN Quattro). Drenáž				
a ochrana perimetrických tepelně izolačních desek. Dvouvrstvý				
pás - HDPE profilovaná fólie stříbřité barvy s navařenou PP filtrační				
geotextilií.Výjimečná drenážní schopnost! Vhodná i pro extrémní				
zatížení - pevnost 400 kN/m ² .Pro hloubku založení až do 10 m!				
Šíře pásu 2,4 m - optimální pro vodorovnou pokládku. S integrovaným				
samolepicím okrajem - zvyšuje těsnost, urychluje pokládku.				
Absolutně bez obsahu recyklátů - držitel označení CE-0799-CPD-13.				
DELTA® PT	2,0 x 20	40	134,00	R 6 R/pal.
Profilovaná fólie s navařenou nosnou mřížkou. Pro úpravu (sanaci)				
vnitřních vlhkých stěn. Vytváří vzduchovou mezeru pro odvětrání				
vlhkosti. Na fólii se natahuje omítka ve dvou vrstvách nebo se				
lepí sádkartonové desky.				



Zábrany proti vztlínající vlhkosti

Skupina B

Materiál	Rozměr role	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA® DPC Zábrana proti vztlínající vlhkosti. Polyetylenový pás s rastrováním. Rozměry jsou uzpůsobeny podle tloušťky zdících prvků (jiné rozměry na vyžádání).	11,5 cm x 25 17,5 cm x 25 25,0 cm x 25 30,0 cm x 25 36,5 cm x 25 50,0 cm x 25 60,0 cm x 25 75,0 cm x 25 100,0 cm x 25 150,0 cm x 25	40,00	R 12 R/kart 12 R/kart 12 R/kart 12 R/kart 12 R/kart 12 R/kart 12 R/kart 12 R/kart 12 R/kart
DELTA® PROTEKT -dodání na objednávku - ca. do 2 týdnů Ochranný pás snášejlivý s asfalty na bázi EVA s oboustranným kaširováním PP textilií. Odpovídá požadavkům DIN 18 195 a DIN 10 53. Tloušťka:ca. 1,2 mm. Pevnost:podél. 650 N/5 cm Rozměry: délka: 25m šířka: 11,5/ 17,5/ 24/ 30/ 36,5/ 50/ 60/ 65/ 75/ 100/ 150 cm		191,00	R

PREMIX MALTY pro fólii DELTA-PT	Cena/balení
Z SAN 30 - sanační podhoz, spotřeba 25 kg při tl. 20 mm/ m ²	249 Pytel 35 kg
Z SAN 30 V - sanační malta, spotřeba 25 kg při tl. 20 mm/ m ²	323 Pytel 25 kg
FASO LM - omítka pro fólii DELTA PT, spotřeba 9-10 kg při tl. 10 mm /m ²	210 Pytel 25 kg
FASO 105 E - štuková omítka, sptřeba 2,5 kg při tl. 2 mm /m ²	268 Pytel 25 kg

Profilované fólie - Příslušenství

Materiál	Množství (ks)	Cena/ks (bez DPH)	Balení
DELTA® Podložka Podložka chrání při kotvení profilovaných fólií proti proražení. Používá se ve spojení s nastřelovacím hřebem.	100	3,00	10 bal/kart
DELTA® Hmoždinka Pro montáž a profilovaných fólií DELTA®. (délka 70 mm, 9 mm)	100	5,50	5 bal/kart
DELTA® MS PROFIL Zakončující profil pro montáž fólií DELTA®MS, DELTA® DRAIN, DELTA-GEO-DRAIN Quattro, DELTA®-TERRAXX, DELTA® NP-DRAIN.	ks = 2m	125,00	20 ks/bal
DELTA® PT PROFIL Provětrávací profil k podlaze a ke stropu pro zajištění větrání za fólií DELTA® PT případně DELTA® MS.	ks = 2m	125,00	20 ks/bal
DELTA® Samolepicí trn Pro montáž profilovaných fólií DELTA® jako pomocné kotvení bez porušení hydroizolace!	100	15,00	karton
EJOT – IDK – T 8/60 x 75 mm Zarážecí hmoždinky pro kotvení fólie DELTA® PT do plných cihel.	200	4,00	karton
EJOT – IDK – T 8/60 L x 95 mm Zarážecí hmoždinky pro kotvení fólie DELTA® PT do děrovaných cihel.	200	4,20	karton
DELTA®-TERRAXX-PROFIL Zakončovací profil ve tvaru "Z" vhodný pro zakončení TERRAXX a GEO-DRAIN-Quattro v kombinaci s perimetrickou tepelnou izolací a pro zakončení profilované fólie MS 20. Rubová strana je rýhovaná pro snadnější tvarování profilu podle tloušťky tepelné izolace.	ks = 2 m	165,00	20 ks/bal
DELTA®-TERRAXX-Šroub Kotvicí prvek pro fixaci dren. fólie TERRAXX do perimetrické izolace. Zpevňuje drenážní vrstvu, chrání před účinky větru.	50 ks/bal	13,00	karton
DELTA®-GEO-DRAIN-CLIP Speciální kotvicí prvek k zakončení profil. fólií GEO-DRAIN-PLUS a DELTA®-TERRAXX a současně slouží k upevnění zakončovací lišty	100	19,00	karton
DELTA®-MS-CLIP Speciální kotvicí prvek k zakončení profil. fólií MS a NP-DRAIN a současně slouží k upevnění zakončovací lišty MS-PROFIL.	100	14,00	karton



Hydroizolace proti zemní vlhkosti

Skupina B

Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA® - THENE	1x20	20	236,00	20 R/pal.
Samolepicí svíslá i vodorovná hydroizolace proti zemní vlhkosti pro izolaci sklepů, balkonů a teras. Kombinace křížem laminované HDPE-fólie a bitumenkaučukové samolepicí hmoty. Pokládá se na rovný penetrovaný podklad. Tloušťka 1,5mm. Hmotnost ca. 1,6 kg / m ²	1x5	5	250,00	40 R/pal.
	0,3x10	3	269,00	R
	0,07x10	0,7	290,00	R
Materiál			Cena/l (bez DPH)	Balení
DELTA® - THENE Penetrační nátěr			64,00	20 l
Penetrace a úprava podkladu s vysokou vsakovací schopností pod hydroizolací DELTA® - THENE. Bitumenová emulze bez obsahu rozpouštědel. Vydátnost podle nasákavosti podkladu 0,2-0,3 kg/m ² .			79,00	10 l
			95,00	5 l
			240,00	10 l
DELTA® - THENE Penetrační nátěr - 5°C				
Speciální penetrace pro úpravu podkladu pod hydroizolací DELTA® - THENE pro teplotu podkladu již od -5°C!				



Větrací pás hřebene a nároží, doplňky pro střechy

Skupina D

Materiál	Rozměr role(mm)	Cena/bm (bez DPH)	Balení
DELTA® - VENT ROLL			24 Kart/pal.
Větrací pás hřebene a nároží. Plizovaný okraj s vysokou materiálovou rezervou. Střední díl z vysoce pevné nehořlavé tkaniny ze směsi minerálních a skleněných vláken . Větrací průřez dle požadavků DIN 4108, díl 3. Potisk jako montážní pomůcka určení středu pásu. Délka role 5 bm			
Barevné odstíny : červená / hnědá / černá měď *)	310	238,00	4 R/ kart
	310	450,00	4 R/ kart
DELTA® - VENT ROLL			
viz. Výše, střední díl z vysoce pevné tkaniny			
Barevné odstíny : červená / hnědá / černá *) měď *)	210	232,00	4 R/ kart
	210	380,00	4 R/ kart
Barevné odstíny : červená / hnědá / černá *) měď *)	360	260,00	4 R/ kart
	360	519,00	4 R/ kart
Barevné odstíny : červená / černá *)	380	310,00	4 R/ kart
DELTA®-VENT ROLL METAL	310	210,00	4 R/ kart
hliníkový plizovaný větrací pás hřebene, šíře 310 mm, barvy červená, hnědá, černá			
DELTA®-TOP	300 mm	420,00	
plizovaný olověný samolepicí pás, šíře 300 mm, barva červená, hnědá, černá			
DELTA® GFH	40 mm	34,00	50 ks/kart
Držák nárožní a hřebenové latě.	50 mm	34,00	50 ks/kart
DELTA® TLK	1 m	23,00	100 ks/kart
Plastová větrací mřížka. Barva hnědá, červená, černá.			
DELTA® TLE	1 m	54,00	50ks/kart
Plastová větrací lišta, Barva hnědá, červená, černá			

*) Dodávka označených výrobků ca.do 2 týdnů po objednání

Ochranné plachty

Skupina C

Materiál	Rozměr (m)	Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA® - PLAN 1000 UV-stabilizovaná, mřížkou vyztužená PE folie. Zelená. Pevnost: ca. 250N/5cm Hmotnost: ca. 165 g/m2	2x3;4x3;4x4;4x5;4x6 4x8;6x6;6x8;6x10	57,00	ks ks
DELTA® - PLAN 1000 PLUS UV-stabilizovaná, mřížkou vyztužená PE folie. Modrá. Pevnost: ca. 450N/5cm Hmotnost: ca. 220 g/m2	4x3;4x4;4x6;4x8 6x6;6x8;6x10	66,00	ks ks
DELTA® - PLAN 1500 UV stabilizovaná. Vyztužená. Transparentní. Pevnost: ca. 750 N/5 cm Hmotnost: ca. 140 g/m2	4x3;4x4;4x6;4x8;5x3 6x6;6x8;6x10 4x30*);4x40*)	73,00	ks ks *) role
DELTA® - PLAN 2000 UV stabilizovaná. Vyztužená. Zelená. Pevnost: ca. 900 N/5 cm Hmotnost: ca. 220 g/m2	4x3;4x4;4x6;4x8;6x6 6x6;6x8;6x10 4x30*);4x40*)	90,00	ks ks *) role
D-PLAN- Zakrývací plachta UV stabilizovaná. Vyztužená. Dvoubarevná. S obrubou a hliníkovými oky po 1 m. Pevnost: ca. 400 N/5 cm	2x3;4x3;4x6;4x8;6x8 6x10	26,00	ks ks
DELTA® - Střešní plachta PE-fólie s výztuhami po 60 cm. Chrání nezakryté střechy. UV stabilizovaná. Záruka proti poškození UV-zářením 5 let! Pevnost: ca. 450N/5cm Hmotnost: ca. 13,2 kg	6x10	69,00	ks

Plachty a sítě na lešení

Materiál	Rozměr (m)	Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA® - Gerüstplane Ochranná plachta na všechna dřevěná a kovová lešení s pracovní šířkou 2,5-2,57m nebo 3,0-3,07m. Zpevněná. UV stabilizovaná. Modrá nebo čirá. Pevnost: ca. 500N/5cm Hmotnost: ca. 280g/m2	20x2,7;20x3,25	69,00	role
DELTA® - Gerüstplane těžce hořlavá Ochranná plachta na všechna dřevěná a kovová lešení s pracovní šířkou 2,5-2,57m nebo 3,0-3,07m. Zpevněná. UV stabilizovaná. Modrá nebo čirá. Pevnost: ca. 500N/5cm, Hmotnost: ca. 280g/m2	20x2,7;20x3,25	90,00	role
DELTA® - PLAN L Ochranná plachta na lešení. Rychlá montáž. Transparentní. Pevnost: ca. 750N/5cm, Hmotnost: ca. 200g/m2	20x2,7;20x3,20	49,00	role
DELTA® - TEX Ochranná síť na všechna dřevěná a kovová lešení s pracovní šířkou 2,5-2,57m nebo 3,0-3,07m. UV stabilizovaná. Modrá. Pevnost: ca. 550N/5cm, Hmotnost: ca. 90g/m2	20x2,6;20x3,20	45,00	role
DELTA® - Přípojka // DELTA® - Spojka		22,00	50ks/kart



Zahradní fólie

Skupina C

Materiál	Rozměr (m)	Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA-FOL SUV <i>Bez zpevňujícího okraje</i> Zahradní fólie k výstavbě fóliovníků a paženíšť 5 let záruka na UV odolnost ! Pevnost: ca.300N/5cm Hmotnost: ca.165g/m2	25x3;25x5	78,00	
DELTA® - FOL SUV <i>Se zpevňujícím okrajem</i> Zahradní fólie k výstavbě fóliovníků a paženíšť 5 let záruka na UV odolnost ! Pevnost: ca.300N/5cm Hmotnost: ca.165g/m2	50x1,5;50x2 25x3;25x5	81,00	role
DELTA® - ISO SUV <i>Se zpevňujícím okrajem</i> Zahradní fólie k výstavbě fóliovníků a paženíšť 3 roky záruka na UV odolnost Pevnost: ca.300N/5cm	25x1,5;25x2	149,00	role
DELTA® - Zahradní textilie Dělicí a filtrační vrstva pro terasy a chodníky Filtrace pro plošné drenáže. Vhodná i jako zábrana proti plevelu Materiál : PP filtrační textilie Hmotnost: ca.70g/m2	50x2	35,00	role
DELTA® - Biotop Ochranná a filtrační textilie Materiál: PES textilie Hmotnost: ca.140g/m2	25x1,5	44,00	role
DELTA® - Drenážní textilie Hmotnost: ca.70g/m2	50x1	35,00	role
DELTA® - Terasové terče Podkladní terče z PE pro uložení dlažby na sucho Vytváří otevřenou spáru ca.5mm Výška ca.15mm, průměr ca.180mm		30,00	ks
DELTA® - Vyrovnávací podložka K vyrovnání výškových nerovností DELTA® - Terasových terčů Tloušťka ca.2mm		10,00	ks

**Jezírkové fólie**

Materiál	Množství m2	Cena/m2 (bez DPH)
DELTA® - PVC Teichfolie 0,5 mm Speciální fólie pro vytvoření zahradních jezírek PVC fólie bez obsahu recyklátů, UV stabilizovaná, v zemi nehnijící Tloušťka 0,5 mm	do 32 m2 přes 32 m2 50 x 2 m 100 x X	118,- 118,- 118,- 118,-
DELTA® - PVC Teichfolie 1,0 mm viz. Materiál výše Tloušťka 1,0 mm DELTA® - PVC Teichfolie - zakázkové formáty	do 16 m2 přes 16 m2	253,- 195,-
Výrobní termín zakázkových formátů je ca. do 15 pracovních dnů.		
Včetně dodání na místo určení v ČR je třeba počítat s dodací lhůtou ca. 3 - 4 týdny.		